




STELLWANDSYSTEME

Stellwandsystem MAULconnecto Uplight

- **Modulare, freistehende Akustikwand mit LED-Leuchte für weniger Lärmstress und arbeitsplatznahe, indirekte Umgebungsbeleuchtung**
- **Allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul**
- **Hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung**
- **Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie**
- **Akustik-Vlies umweltschonend & allergikerfreundlich: Zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)**
- **Extrem flexibel: Lückenlose Klettverbindung**
- **Extrem sparsam durch hocheffiziente, modernste LED-Technik**

- Open Space Lösungen: Schafft Konzentrationszonen mit besserer Akustik, Privacy Spaces und Sichtschutz
- Im Büro rund um den Schreibtisch, im Callcenter, Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office
- Maße: Stellwand 180 x 100 cm, bestehend aus drei Modulen je 60 x 100 cm
- Edles Design: Moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
- Hochwertig: Edles Aluminium-Profil (Stärke 44 mm), massives Akustikvlies (4000 g/m²), mit hoher Formstabilität
- Stabil: Standfüße aus Stahl oder Rollenfüße (2 feststellbar)
- Inklusive einem Nivellierfuß zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten
- Verkettbar in stufenloser Winkelstellung von 90°-180°
- Räume umgestalten: Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
- Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
- Leistungsstarkes LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
- Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h, Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Kippschalter An/Aus an der Leuchte
- Farbangabe bezieht sich auf den Rahmen
- Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton, kein Sperrgut
- Lieferbar ab 06 / 2023



Artikel	Farben	Fuß	Oberfläche	VE
966 10	89 anthrazit	Standfüße	3 x Akustik dunkelgrau	1 St
966 11	89 anthrazit	Rollen	3 x Akustik dunkelgrau	1 St
966 20	02 weiß	Standfüße	3 x Akustik hellgrau	1 St
966 21	02 weiß	Rollen	3 x Akustik hellgrau	1 St





STELLWANDSYSTEME

Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight



- **Akustik-Trennwand mit LED-Leuchte für weniger Lärmstress, Sichtschutz und angenehme Umgebungsbeleuchtung**
- **Mit indirekter, allgemeiner Raumbelichtung über stufenlos dimmbares LED-Modul, das nach oben abstrahlt**
- **Hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung**
- **Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie**
- **Akustik-Vlies umweltschonend & allergikerfreundlich: Zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)**
- **Stabile Befestigung: Zwei Klemmfüße aus robustem Stahl für Tischplatten bis 7,5 cm**
- **Extrem sparsam durch hocheffiziente, modernste LED-Technik**

- Open Space Lösungen: Schafft Konzentrationszonen für weniger Lärmstress, als Privacy Spaces bzw. Sichtschutz
- Schall- und Sichtschutz am Schreibtisch, in Teambüros oder Callcenter, für moderne Bürokonzepte oder im Home Office
- Ideal für höhenverstellbare Tische: Stabiler Halt beim Verstellen, Schutzhöhe bleibt erhalten
- Hochwertig: Edles Aluminium-Profil, massives Akustikvlies (4000 g/m²) mit hoher Formstabilität
- Moderne Farb-Kombinationen: Dunkelgraues Vlies mit Rahmen in Anthrazit; helles Vlies mit Rahmen in Weiß
- Rahmenstärke 44 mm, Dicke Akustikvlies 40 mm
- Sicherer Sichtschutz: Abstand zu Tischplatte 7,5 mm
- Passend zu den Stellwand-Systemen MAULcocoon und MAULconnecto
- Leistungsstarke, energiesparende LED-Leuchte mit Diffusor für sanfte Abblendung des Lichts
- LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
- Lichtquelle für Tafel Breite 120 cm: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 20 kWh/1000 h, Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.900 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
- Lichtquelle für Tafel Breite 160 cm: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 27 kWh/1000 h, Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 4.100 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Homogenes Licht und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Bequem: Stufenlose Dimmung über seitliches Drehrad
- Farbgebung bezieht sich auf den Rahmen
- Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton
- Lieferbar ab 06 / 2023



Artikel	Farben	Länge Trennwand	Oberfläche	VE
976 12	89 anthrazit	120 cm	Akustik dunkelgrau	1 St
976 16	89 anthrazit	160 cm	Akustik dunkelgrau	1 St
976 22	02 weiß	120 cm	Akustik hellgrau	1 St
976 26	02 weiß	160 cm	Akustik hellgrau	1 St

